


HK 70

70 TON MAX. LIFTING CAPACITY


EUROMOT 3B

TRUCK CRANE













	Achse / Axle	1	2	3	4	Gesamtgewicht / Total weight
	4-  (t)	$\leq 6.7^*$	$\leq 6.7^*$	$\leq 9.3^*$	$\leq 9.3^*$	$\leq 32^*$
4-  (t)	$\leq 10^{**}$	$\leq 10^{**}$	$\leq 12^{**}$	$\leq 12^{**}$	$\leq 44^{**}$	

* Abhängig vom Fahrgestell und Optionen, incl. Unterflasche Typ 12,5, 750 kg Anschlagmittelreserve (nur nach Vorgabe TADANO).
 * Depending on chassis and options, incl. hook block type 12.5, + 750 kg extra for tackle etc. (only in accordance to TADANO requirements).
 ** Abhängig vom Fahrgestell und Optionen, incl. 10,1 t Gegengewicht, Unterflasche Typ 12,5, Hakengeschirr Typ 6.
 ** Abhängig vom Fahrgestell und Optionen, incl. 9,1 t Gegengewicht, 8,8 m/15,8 m Auslegerverlängerung, Unterflasche Typ 12,5, Hakengeschirr Typ 6.
 ** Depending on chassis and options, incl. 10.1 t counterweight, hook block type 12.5, swivel hook type 6.
 ** Depending on chassis and options, incl. 9.1 t counterweight, 8.8 m/15.8 m boom extension, hook block type 12.5, swivel hook type 6.

	Traglast / Lifting capacity	Rollen / Sheaves	Stränge / Parts of line	Gewicht / Weight
	30.5 t (Typ / Type 32)	3	7	300 kg
	8.8 t (Typ / Type 12.5)	1	2	185 kg
	4.5 t (Typ / Type 6)	–	1	150 kg

V+

							
km/h 	Alle diese Daten abhängig vom Fahrgestell This data depending on chassis						
km/h 							
							

V+ 	Stufenlos Infinitely variable	Seil Rope	Max. Seilzug Max. single line pull
	0 - 130 m/min für einfachen Strang single line	16 mm / 205 m	44 kN
	0 - 2 min ⁻¹		
	- 2° – + 82° ca. 33 s approx. 33 s		
	10.4 m – 41.0 m ca. 215 s approx. 215 s		